



GRONDAIE ZINCATE Norma UNI EN 10142 + A1 - 10143

BASE METALLO: Dx 51 D + Z (Fe P02 G)

RIVESTIMENTO: 150 gr/m²

TRATTAMENTO: Superficie con passivazione chimica per maggiore protezione nei confronti dell'azione violenta degli agenti atmosferici.

SPessori STANDARD: 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,5 mm

GRONDAIE PREVERNICIATE: Norma preverniciata EN 10169-93 - Norma rivestimento EN 10142 + A1/95 - 10143. Le grondaie preverniciate vengono realizzate con prodotti zincati preverniciati Sistema Magona 3000 - Sistema Magona 3000 PLUVIMAG 25/17.

SPessori STANDARD: 0,6 - 0,8 mm

LARGHEZZE: Ricavati da nastri preverniciati con larghezze 1000 - 1250 - 1500 mm

COLORI STANDARD: Testa di moro - Bianco grigio - Rosso Siena

LAMIERE PIANE

Bocca mm	Svil. mm	Rame				ACCIAIO INOX 18/8 AISI 304 - FINITURA 28				LAMIERA ZINCATA				LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA			
		0,500	0,600	0,800	1,000	0,500	0,600	0,800	1,000	0,500	0,600	0,800	1,000	0,500	0,600	0,800	1,000
120	200	0,890	1,07	1,42	1,78	0,800	0,960	1,280	1,600	0,800	0,960	1,280	1,600	0,800	0,960	1,280	1,600
140	250	1,11	1,33	1,78	2,22	1,000	1,200	1,600	2,000	1,000	1,200	1,600	2,000	1,000	1,200	1,600	2,000
160	280	1,25	1,49	1,99	2,85	1,120	1,344	1,792	2,240	1,120	1,344	1,792	2,240	1,120	1,344	1,792	2,240
180	300	1,33	1,600	2,13	2,67	1,200	1,440	1,920	2,400	1,200	1,440	1,920	2,400	1,200	1,440	1,920	2,400
200	330	1,47	1,760	2,35	2,93	1,320	1,584	2,112	2,640	1,320	1,584	2,112	2,640	1,320	1,584	2,112	2,640
250	400	1,78	2,13	2,85	3,56	1,600	1,920	2,580	3,200	1,600	1,920	2,580	3,200	1,600	1,920	2,580	3,200
300	500	2,22	2,67	3,56	4,45	2,000	2,400	3,200	4,000	2,000	2,400	3,200	4,000	2,000	2,400	3,200	4,000
600	2,67	3,200	4,27	5,33	2,400	2,880	3,840	4,800	2,400	2,880	3,840	4,800	2,400	2,880	3,840	4,800	
625	-	-	-	-	2,500	3,000	4,000	5,000	2,500	3,000	4,000	5,000	2,500	3,000	4,000	5,000	
670	2,98	3,57	5,96	5,96	2,680	3,216	4,288	5,360	2,680	3,216	4,288	5,360	2,680	3,216	4,288	5,360	
700	3,11	3,73	6,22	6,22	2,800	3,360	4,480	5,600	2,800	3,360	4,480	5,600	2,800	3,360	4,480	5,600	
800	3,56	4,27	7,11	7,11	3,200	3,840	5,120	6,400	3,200	3,840	5,120	6,400	3,200	3,840	5,120	6,400	
1000	4,45	5,33	8,890	8,890	4,000	4,800	6,400	8,000	4,000	4,800	6,400	8,000	4,000	4,800	6,400	8,000	

